



Baufaufgaben

Unsere kompakten Hochdruck-Reinigungsgeräte arbeiten mit einer sehr hohen Wasserstrahl-Geschwindigkeit und einer geringen Wassermenge. Damit können kleine Betonsanierungen an Fassaden, Treppen, Balkonen und Fugen durchgeführt werden. Auch können Schalungen, Gerüste, und Baumaschinen -ohne mechanische Bearbeitung (Drahtbürste)- von Betonresten gereinigt werden.

Kurzbeschreibung

- * hohe Wasserstrahlgeschwindigkeit
- * geringer Wasserverbrauch
- * Reinigung, Sanierung ohne mechanische Beschädigung

Technische Daten		60500
		Einheit
Motor:		Drehstrom
Typ		VEM
Spannung	V	380
Frequenz	Hz	50
Leistung	KW/PS	11/15
Drehzahl	UpM	1460
Kühlung		Luft
bei Aggregatbetrieb	KVA/KW	15/12
Leistungsdaten:		
Liefermenge	l/min	10
Betriebsdruck min.	bar	30
Betriebsdruck max.	bar	500
Schallmeßwerte (LpA)	dB(A)	78
Maße und Gewichte:		
A=Länge über alles	mm	1000
B=Breite über alles	mm	670
C=Höhe über alles	mm	580
Gewicht	kg	155
Stromanschluß:		V/A
Anbaustecker		380/32 32A CEE
Transport mit:		PKW-Kombi