



#### Baufaufgaben

Unsere Betonschleifmaschinen sind für waagrechte Flächen geeignet. Mit der diamant-besetzten Segmentscheibe können alle Arten von Beton, Epoxy, Akrylat, Klebeflächen und Klinker behandelt werden.

#### Kurzbeschreibung

- \* Wasseranschluß zum Naßschleifen
- \* staubfrei mit Industriesauger

Technische Daten		00002
		Einheit
<b>Motor:</b>		Drehstrom
Typ		Bewag CB12
Spannung	V	380
Frequenz	Hz	50
Leistung	KW/PS	5,5/7,5
Drehzahl	UpM	2890
Kühlung		Luft
bei Aggregatbetrieb	KVA/KW	10/8
<b>Leistungsdaten:</b>		
Arbeitsbreite	mm	250
Schleifscheibendrehzahl	UpM	1250
Wasseranschluß	Zoll	3/4
<b>Maße und Gewichte:</b>		
A=Länge über alles	mm	1530
B=Breite über alles	mm	600
C=Höhe über alles	mm	980
D=Länge ohne Handgriff	mm	890
E=Breite ohne Handgriff	mm	480
F=Höhe ohne Handgriff	mm	730
Gewicht	kg	140
<b>Stromanschluß:</b>		V/A
Anbaustecker		380/16 16A CEE
<b>Transport mit:</b>		PKW-Anhänger