

## Baufaufgaben

Beton wieder abzurechen oder auch nur Durchbrüche zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Mit unseren Elektro-Bohr- und Meisselhämmern fällt diese Arbeit um einiges leichter. Mit der umfangreichen Auswahl an Werkzeugzubehör kann jede kleine und mittlere Arbeit an Dächern, an Wänden, an Decken und auch Fassaden rasch bewältigt werden.

## Kurzbeschreibung

- \* elektronische Drehzahlregulierung
- \* Staubdicht gekapselt
- \* zentral- und dauergeschmiert
- \* Rutschkupplung
- \* schwenkbarer Seitengriff

Technische Daten		10003	10005	10008
	Einheit			
<b>Motor:</b>				
Typ		Hilti	Hilti	Hilti
Spannung	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50-60	50-60	50-60
Leistung	W	650	1030	1050
Kühlung		Luft	Luft	Luft
bei Aggregatbetrieb	KVA/KW	3/2,4	3/2,4	3/2,4
<b>Leistungsdaten:</b>				
Schlagzahl bei Belastung	1/min	3800	1890/2670	1960/2700
Einzelschlagenergie	J	2,2	4,3/8,5	4,0/8,0
Drehzahl bei Belastung	UpM	0-700	-	185/255
Bohrerdurchmesser	mm	6-16	-	25-80
Werkzeugaufnahme		TE-C	TE-Y	TE-Y
<b>Maße und Gewichte:</b>				
A=Länge über alles	mm	350	515	495
B=Breite über alles	mm	85	115	114
C=Höhe über alles	mm	193	215	259
Gewicht	kg	3,5	6,5	7,9
<b>Transport mit:</b>				
		PKW	PKW	PKW